FPU D56
55,4 kW Diesel Hydraulinen voimayksikkö

FPU D56
55,4 kW Diesel
Hydraulinen voimayksikkö

- Suojaava nostorunko ja sivupaneelit teräksestä. Suojakansi alumiinia.
- Pulverimaalattu ja ruosteenestokäsitelty
- Sähkökäynnistys, 12 V 110Ah akku
- Öljylauhdutin lämpöanturilla
- Danfoss PVG 100/32 säätöventtiili (vakiona 3 piiriä) mahdollistaa kaikkien hydrauliikkapiirien samanaikaisen käytön.

- Huolto-osat helposti käden ulottuvilla
- Digitaalinäyttö moottorin kierrosluvulle, jäähdytyslämpötilalle, vääntömomentille, moottorin käyttötunneille ja huoltovälille
- Automaattinen pysäytys, mikäli
  - alhainen öljynpaine
  - korkea moottorin lämpötila
  - alhainen hydrauliikkaöljyn määrä
  - korkea hydrauliikkaöljyn lämpötila

- Polttoaine- ja hydrauliikkaöljy mittalasit

AB FLEXO-TEKNIIKKA OY

FPU D56
55,4 kW Diesel Hydraulinen voimayksikkö

TEKNISET TIEDOT:

Määritelmä:	Tekniset tiedot:
Pituus (mm)	1510
Leveys (mm)	1030
Korkeus (mm)	1320
Kuivapaino (kg)	750
Dieselmoottori	Kohler KDI 2504TCR, vesijäähdytteinen
Päästömääräykset	EU Stage V
Sylinterit	4
Max. RPR/min	2100
Teho (kW)	55,4
Akku	12 V, 110 Ah
Polttoainesäiliö (l)	80
Hydrauliikkaöljysäiliö (l)	160
Hydrauliikkapumppu	Danfoss JRR S75C
Hydraulinen säätöventtiili	Danfoss PVG 100/32
Hydrauliikkapiirit	Vakio 3 kpl / valinnainen 1-4 kpl
Hydrauliikkapaine	Max 260 bar/ Kylkipumppu max. 320 bar
Hydrauliikkavirtaus(l/min)	Max 165/ Kylkipumppu 15-50 l/min.
Hydrauliikkaliittimet	TEMA 3800-5000-7500/10000 uros / naaras 2 x ISO 7241-1-A 3/8” ylivuoto

LISÄVARUSTEET:

Ilmanottoventtiili ylikierroksille
Hydrauliikkäöljysäiliön lämmitin
Lohkolämmitin
Suora ulosotto/Kylkipumppu
Akkulaturi
Suojapeite
Kauko-ohjaus
12V sähkön ulosotto
Erikoismallit toiveiden mukaan

*Kuvan voimayksikkö erikoisvarustein

Ab Flexo-Tekniikka Oy
Ruiskumestarinkatu 8
FI 06100 Porvoo
Tel +358 207 65 4730
www.flexo-tekniikka.fi

AB FLEXO-TEKNIIKKA OY