

FPU D56

55,4 kW Diesel Hydraulisk kraftenhet



FPU D56 55,4 kW Diesel Hydraulisk kraftenhet

- Tillverkad i en skyddande lyftram och sidoplåtar av stål och lock av aluminium
- Målad med rostskyddande pulvermålning
- El-start, 12 V 110 Ah batteri
- Huvudströmbrytare
- Oljekylare med temperaturgivare
- Danfoss PVG 32/100 hydraulisk styrventil, som möjliggör av användning samtliga kretsar parallellt (3 kretsar som original).

- Servicedelarna lätt åtkomliga
- Skärm med information om varvtal, kylarvätskans temperatur, vridmoment, drifttimmar och serviceintervaller
- Automatstopp av motorn, ifall av
 - för lågt oljetryck
 - för hög värme i motorn
 - för låg nivå på hydrauloljan
 - för hög temperatur på hydrauloljan
- Mätglas för bränsle och hydraulolja



AB **FLEXO-TEKNIKKA OY**

FPU D56

55,4 kW Diesel

Hydraulisk kraftenhet

SPECIFIKATIONER:

Definition:

	Data:
Längd (mm)	1510
Bredd (mm)	1030
Höjd (mm)	1320
Torrsvikt (kg)	750
Dieselmotor	Kohler KDI 2504TCR, vattenkyld
Utsläppsbestämmelser	EU STAGE V
Cylindrar	4
Max. varv/min	2100
Effekt (kW)	55,4
Batteri	12 V, 110 Ah
Bränsletank (l)	80
Hydrauloljetank (l)	160
Hydraulpump	Danfoss JRR S75C
Hydraulstyrventil	Danfoss PVG 100/32
Hydraulkretsar	STD 3 st/ valbart 1-4 st
Hydraultryck	STD 260 bar / Sidopump max. 320 bar
Hydraulflöde (l/min)	Max. 165/ Sidopump 15-50 l/min
Hydraulsnabbkopplingar	TEMA 3800-5000-7500/10000 hane/hona 2 x ISO 7241-1-A 3/8" läckanslutning

TILLÄGGSUTRUSTNING:

Ventil för övervarvskydd på insugsluften
Värmare för hydraulikoljorna
Blockvärmare
Direkt uttag/ Sidopump
Batteriladdare
Skyddspresenning
Fjärrkontroll
12V eluttag
Även specialmodeller enligt önskemål

*Kraftenheten på bilden är försedd med tilläggsutrustning.



Ab Flexo-Tekniikka Oy
Sprutmästargatan 8
FI 06100 Borgå
Tel +358 207 65 4730
www.flexo-tekniikka.fi

AB FLEXO-TEKNIikka OY